



麗保三聚磷酸鋁防銹底漆

Epoxy Aluminum Tripolyphosphate Primer

成份: 由環氧樹脂(Epoxy Resin)、及三聚磷酸鋁(Aluminum Tripolyphosphate)無公害防銹顏料構成之二液型防銹漆。

用途: 橋樑、水渠、工廠設備、貯槽、機器設備工作母機等鋼鐵構造物，防蝕防銹用中塗底漆。

特性:

1. 耐水性、耐海水性特優。
2. 防銹力特強。
3. 漆膜堅韌，附著力極強。
4. 耐磨損性特優。
5. 耐油性極佳。

光澤度: 平光

顏色: 棕色 白色 灰色

遮蓋力: 8m²/L

重量: 1.1kg/L 以上 (混合漆)

粘度: 90~100 Ku (25°C)(混合漆)

乾燥時間: 指觸:4小時以內 (25°C) 半堅結:6小時以內 (25°C) 完全硬化:7天 (25°C)

漆膜厚度: 濕膜:100 μm (micron) 乾膜:35 μm (micron)

塗裝間隔: 最少8小時

可用時間: 8小時以上 (25°C)(混合漆)

塗佈量參考: 12.4m²/Gal 3.3m²/L 2.2m²/kg

稀釋劑: 麗保漆稀釋劑

混合比例: 主劑:硬化劑=90:10 (重量比)

稀釋劑用量: 5-15% (不含清洗工具)

適用底漆: 麗保漆系列底漆

適用面漆: 麗保面漆 氯化橡膠面漆 優麗面漆

總不揮發成份: 60%以上(混合漆)

儲藏安定性: 正常情況下，至少一年。

施工方法: 刷塗、無氣噴塗。

施工注意事項:

1. 陰雨或潮濕時，應避免施工，尤以被塗物表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
2. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，靜置10-20分鐘待主劑與硬化劑充分反應後再施工。
3. 被塗物表面之水份、油脂、污物、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
4. 在貯槽或侷限空間內施工時，必須注意充分的通風。
5. 各項器具於使用完畢後，應立即洗淨。

安全注意事項:

1. 易燃物品，應遠離火源，在施工範圍內嚴禁煙火。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如不慎沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

✘ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。