

無溶劑型麗保漆

Epoxy Coating, Solventless



百
麗
油
漆

- 成份:** 由特殊無溶劑環氧樹脂(Epoxy Resin)及硬化劑配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑面漆。
- 用途:** 電子廠、食品廠、汽車廠及大賣場等之地坪。
- 特性:**
1. 漆膜堅韌且附著性非常優良。
 2. 耐水及耐油性特優。
 3. 鍍塗一道及可得 0.8mm 以上無針孔厚漆膜。
 4. 耐機械磨損、耐藥品、防蝕及電器絕緣性能非常優良。
- 顏色:** 指定各色
- 光澤度:** 85%以上
- 重量:** 1.2kg/L以上 (混合漆)
- 粘度:** 100~110 Ku (25°C)
- 乾燥時間:** 指觸:6小時以內 (25°C) 堅結:18小時以內 (25°C) 完全硬化:7天 (25°C)
- 漆膜厚度:** 濕膜:375 μm(micron) 乾膜:350 μm(micron)
- 塗裝間隔:** 最少24小時 最多2天 (25°C)
- 可用時間:** 混合後1/2小時 (25°C)
- 塗佈量參考:** 10.2m²/Gal 2.7m²/L 2.3m²/kg
- 稀釋劑:** 麗保漆稀釋劑 (僅可用以清洗工具)
- 適用底漆:** 麗保透明底漆
- 混合比例:** 主劑:硬化劑=75:25 (重量比)
- 總不揮發成份:** 95%以上 (混合漆)
- 儲藏安定性:** 正常情況下,至少一年。
- 施工方法:** 滾塗、鍍塗
- 施工注意事項:**

安全注意事項:

1. 主劑及硬化劑必需按規定比率均勻調和後即刻施工,以避免桶內發熱膠化。
 2. 被塗物表面之水份、油脂、污物、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物,必須清除乾淨始可施工。
 3. 陰雨或大氣相對溼度在 85% RH 以上時,應避免施工,尤以表面潮濕時,必須使之完全乾燥。
 4. 塗裝器器具用完後應立即洗淨。
 5. 地坪表面施工時,應採一次施工完成,避免中途休息再施工產生接頭現象。
 6. 塗裝間隔超過規定時間,則需將漆面磨粗以增加其附著力。
 7. 在地下室或在侷限空間內施工,必須注意充分通風。
1. 易燃物品,遠離火源。
 2. 施工場所必須注意空氣流通,如在地下室施工應加裝抽風設備幫助通風。
 3. 避免沾染皮膚,噴塗時應戴口罩,如沾上眼睛,應立即用清水沖洗,如有發炎應送醫診治。
 4. 放置兒童不易取得之處。
 5. 歡迎致電索取物質安全資料,或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用,不做任何保證,技術日新月異,產品不斷改進,本資料隨時更動,不另外通知。