

三聚磷酸鋁防銹漆

Aluminum Tripolyphosphate Primer

29



百
麗
油
漆

成用特 份：由醇酸樹脂、特殊原料及無公害之三聚磷酸鋁、防銹顏料構成之防銹漆。
途：外部曝露機件或內部機件之用，係無公害優良防銹底漆。
性：

1. 乾燥極速，附著力極強。
2. 釋出螯合力特強之三聚磷酸根離子，防銹力優良。
3. 耐海水性優良。
4. 施工容易。

顏光 色：棕色、白色、灰色

澤度 度：平光

遮蓋 力：12.5m²/L以上

重 量：1.1 kg/L以上

粘 度：90~100 Ku (25°C)

乾 燥 時 間：指觸：1小時以內 (25°C) 半堅結：4小時以內 (25°C)

漆 膜 厚 度：濕膜：90 μm (micron) 乾膜：40 μm (micron)

塗 裝 間 隔：最少6小時 最多3個月 (25°C)

塗 佈 量 參 考：42m²/Gal 11.1m²/L 8.5m²/kg

稀 釋 劑：松香水或甲苯

稀 釋 劑 用 量：5-15% (重量率)

總 不 揮 發 成 份：60%以上

適 用 底 漆：百麗紅丹漆

適 用 面 漆：調合漆、噴磁漆

儲 藏 安 定 性：正常情況下，至少一年。

施 工 方 法：無氣噴塗、刷塗、滾塗。

施 工 注 意 事 項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈之舊漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時、以及溫度過高(40°C以上)或過低(10°C以下時)，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等下層漆膜完全乾燥後，始可施工。

安 全 注 意 事 項：

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。