



# 全效乳膠漆

## Water-Based Multi-Purpose Emulsion Paint

成用特

份：由水性壓克力樹脂，配以耐候、耐鹼顏料及奈米原料精製而成之高級乳膠漆。  
途：適用於住商大樓、飯店、公共場所、醫院、別墅住宅等內部裝飾用之水性漆。  
性：

1. 使用清水為稀釋，氣味清淡，無公害及引火危險。
2. 耐水、耐鹼性非常優良，耐擦洗。
3. 含有奈米級原料，耐磨性優。
4. 具有防霉抗菌功能，通過JIS Z 2911(2010)防霉之檢測。
5. 符合綠建材規範，不含甲醛與重金屬。
6. 塗膜附有彈性，能彌補壁面所產生之細小裂痕。

光澤度：平光

遮蓋力： $15\text{ m}^2/\text{L}$  以上

重量： $1.3\text{ kg/L}$  以上

粘度： $90\sim100\text{ Ku}$  ( $25^\circ\text{C}$ )

乾燥時間：指觸：1小時以內 半堅結：3小時以內 ( $25^\circ\text{C}$ )

漆膜厚度：濕膜  $90\mu\text{m}$  (micron) 乾膜  $35\mu\text{m}$  (micron)

塗佈量參考： $40.0\text{m}^2/\text{Gal}$

塗佈間隔：最少3小時

總不揮發物：50% 以上

稀釋劑：清水

稀釋劑用量：10 ~ 20%

適用底漆：平光水性水泥漆

儲藏安定性：正常情況下，至少一年

施工方法：刷塗、滾塗、噴塗

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，尤其如太濃時，依稀釋用量 調整黏度，但以不超過規定用量為原則。
2. 新水泥面因含水分高與游離鹼性物質，會降低塗膜性能 與附著力，必須一個月以上，待水泥完全乾燥後，方可施工。
3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其它附著汙物，必須清除乾淨 始可施工。

安全注意事項：

1. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加裝抽風設備幫助通風。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。



本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。