



乳化塑膠漆

Emulsion Paint

產品級別: #AA #1000

成份: 由乳化醋酸乙烯樹脂(PVAC)及耐候性顏料精製而成之乳化塑膠漆。

用途: 適用於辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥內壁之工程裝飾用面漆。

特性:

1. 使用清水稀釋，無公害及引火危險，並可大幅降低施工成本。
2. 價格低廉，適合於大批工程。
3. 耐水性良好，經18小時浸水試驗，無起泡剝離等現象。
4. 耐候性特佳，塗膜堅固，附著力強。

顏色: 白色

光澤度: 平光

粘度: 95~110 Ku (25°C)

遮蓋力: 8m²/L 以上

重量: 1.4kg/L 以上

漆膜厚度: 濕膜:100 μm (micron) 乾膜:40 μm (micron)

乾燥時間: 指觸:30分鐘以內 (25°C) 半堅結:1小時以內 (25°C)

塗裝間隔: 最少1小時

塗佈量參考: 平均值10~12m²/L (依個人使用習慣而異)

稀釋劑: 清水

稀釋劑用量: 5~20 % (依個人使用習慣而異)

總不揮發成份: 60 %以上

儲藏安定性: 正常情況下，至少一年。

施工方法: 刷塗、噴塗、滾塗。

施工注意事項:

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之鬆懈漆膜、油脂、污泥、灰塵等必須清除乾淨始可施工。
3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著力，必須等2~3星期，待其完全乾燥後始可施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

安全注意事項:

1. 施工時必須注意空氣流通。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。