

陶瓷水漆

Emulsion Paint

37



百
麗
油
漆

- 成份:** 由乳化醋酸乙烯樹脂(PVAC)及特殊無鉛顏料精製而成之彩繪水漆。
- 用途:** 適用於素燒陶瓷、白雲土、廣告看板等彩繪裝飾用塗料。
- 特性:**
1. 遮蓋力強，適合彩繪，浸塗、淋塗效果佳。
 2. 顏色種齊全，配色方便。
 3. 耐水性良好，經18小時浸水試驗，無起泡剝離等象。
 4. 經檢驗含鉛量符合國家標準600PPM以下，也符合歐美玩具漆標準規範內。
 5. 符合CNS 15080水性塗料室內用VOC(揮發性有機物)之管制標準。
- 顏色:**
1. 白色、純白色、各色母色
 2. 螢光桃紅、桔紅、藍、綠
- 光澤度:** 平光
- 粘度:** 85~95KU (25°C)
- 乾燥時間:** 指觸:30分鐘以內 (25°C) 半堅結:1小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔:** 最少1小時
- 塗佈量參考:** 10~12m²/L (依個人使用習慣而異)
- 稀釋劑:** 清水
- 稀釋劑用量:** 5~20% (依個人使用習慣而異)
- 總不揮發成份:** 60%以上
- 儲藏安定性:** 正常情況下，至少一年。
- 施工方法:** 刷塗、噴塗、浸塗、淋塗、彩繪。
- 施工注意事項:**

1. 使用前必須充分攪拌均勻，太稠時，可酌加清水調薄。
2. 被塗物表面之油脂、污泥、灰塵等必須清除乾淨始可施工。
3. 被塗物表面必須先做白底，其上層顏色及螢光效果較鮮豔。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

安全注意事項:

1. 施工時必須注意空氣流通。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。