



多功能撥水劑

Anti-Water Top Coating

成用特

份：由進口高分子類防水材料，配以耐候型原料精製而成之多功能撥水塗料。

途：一般水泥牆面、磚牆、磁磚貼縫。

性：

1. 水性塗料，無味、無臭，符合環保要求。
2. 長效性撥水、斥水可長時間保護牆面及地面漆膜之美觀。
3. 附著性優異，可塗刷於各種漆膜表層，以達防水之功效。
4. 具優異之耐候性。
5. 塗膜堅韌，附著性強。

顏色：乳白色(乾燥後為透明)

光澤度：亮光

乾燥時間：指觸：3小時以內 半堅結：12小時以內

塗裝間隔：至少3小時以上

塗裝次數：2次

塗刷面積：每加侖約10-12坪（依各人施工習慣而異）

塗裝間隔：至少3小時以上

稀釋劑：水

稀釋劑用量：10~15%

儲藏安定性：正常情況下，至少一年。

施工方法：刷塗、滾塗、噴塗

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻。塗料如太稠時，可酌加水調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、污物及毀損之舊塗膜必須清除乾淨。
3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天，應避免施工。
4. 施工完畢後，塗裝器具應立即清洗乾淨。

安全注意事項：

1. 塗料若不慎沾上眼睛，應立即用清水沖洗。
2. 放置兒童不易取得之處。
3. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。