



油性PU透明底漆

Solvent-Based PU Primer,Clear

成
用
特
性：

份：由耐候、耐鹼性非常優越之UCAR樹脂為主體，具有優異之滲透力及附著力，防水能力特強，為防水塗料專用底漆。

途：適用於辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、工廠、住宅等水泥內外壁，涵洞及地面之防水、防護用底漆。

- 性：
1. 作業性良好，乾燥迅速，施工容易。
 2. 具防水特性，防止壁癌發生。
 3. 優異之滲透力，間層附著力強。
 4. 耐水性及耐鹼性優，可防止三合板吐黃。

顏
色：

透明

粘
度：

低黏度液體。

乾
燥
時
間：

指觸：1/2小時以內 半堅結：1小時以內 (25°C)

塗
裝
間
隔：

最少1小時以上

施
工
方
法：

刷塗、滾塗、噴塗

塗
佈
量
參
考：

每加侖約 50-70m² (依個人施工習慣而異)

稀
釋
劑：

開罐即用免稀釋

稀
釋
劑：

香蕉水(工具清洗用)

適
用
面
漆：

彈性防水膠、多功能彈性防水隔熱塗料

儲
藏
安
定
性：

正常情況下 至少一年

施工注意事項：

1. 被塗物表面之水份、油脂、汙物及損毀之舊塗膜，必需清除乾淨。
2. 新水泥面因含水分高與游離子物質，會降低塗膜性能與附著力，必須一個月以上，待水泥完全乾燥後，方可施工。
3. 施工完畢後，塗裝器具應立即清洗乾淨。

安全注意事項：

1. 施工時，必需注意空氣流通，如塗刷地下室，應加裝抽風設備幫助空氣流通。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，塗料若不慎沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有不適，應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。