



噴漆

Lacquer Enamel

- 成份:** 由硝化纖維素與可塑劑及特殊合成樹脂為主要原料，配以耐候性顏料精製而成之噴塗用面漆。
- 用途:** 適用於金屬製品、木製傢俱製品等上塗面漆。
- 特性:**
1. 噴塗性良好，快乾，施工容易。
 2. 有優良之修補性，半小時可做疊層塗裝。
 3. 耐水性及耐油性優良，塗膜堅固，附著力特強。
- 顏色:** 各色
- 光澤度:** 亮光及平光
- 粘度:** 85~95 Ku (25°C)
- 重量:** 0.9kg/L 以上
- 漆膜厚度:** 乾膜: 20 μm (micron)
- 乾燥時間:** 指觸: 10分鐘以內 (25°C) 半堅結: 1小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔:** 最少30分鐘
- 塗佈量參考:** 平均值10~12m²/L (依個人使用習慣而異)
- 稀釋劑:** 香蕉水
- 稀釋劑用量:** 20~50% (依個人使用習慣而異)
- 總不揮發成份:** 35%以上
- 儲藏安定性:** 正常情況下，至少一年。
- 適用面漆:** 有色噴漆上層可噴透明或平光透明噴漆
- 施工方法:** 刷塗、噴塗、浸塗
- 施工注意事項:**
1. 使用前必須充分攪拌均勻，調配時請用香蕉水調薄，陰雨或潮濕天應加防白水1~3%，以免發生白化混濁現象。
 2. 被塗物表面之鬆懈漆膜、油脂、污泥、灰塵等必須清除乾淨始可施工。
 3. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。
- 安全注意事項:**
1. 施工時必須注意空氣流通，如塗刷地下室應加裝抽風設備幫助通風。
 2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
 3. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內禁止吸煙。
 4. 放置兒童不易取得之處。
 5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

✘ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。