



水性環保調合漆

Low Pollution Ready-Mixed Paint, Water-Based

成 用 特

份：由特殊水性改質樹脂配以耐候性優異之顏料精製而成之單液型高性能水性環保油漆。

途：適用於室內外金屬構造物、木製品及工廠機械設備防護保養用漆。

性：

1. 塗膜堅韌、附着力強。
2. 耐水性、耐鹼性優。
3. 塗膜具有撥水與防銹功能。
4. 符合室內用有機揮發物VOC含量標準。
5. 用水稀釋，無引火危險環保又健康。

顏 重 粘

色：各色

量：1.1kg/L 以上

度：85 ~ 95 Ku (25°C)

漆

膜厚度：濕膜：80 μm 乾膜：35 μm

乾

燥時間：指觸 4小時以內 堅結 12小時以內 (25°C)

塗

佈量參考：45 m²/Gal

塗

裝間隔：最少8小時以上

總

不揮發成份：45 %以上

稀

釋劑：清水

稀

釋劑用量：0 ~ 10 % (依個人施工習慣而異)

適

用底漆：水性環保調合漆底漆、各類型油性防銹底漆。

儲

藏安定性：正常情況下至少一年

施

工方法：刷塗、噴塗

施

工注意事項：

1. 使用時塗料太稠，可酌量添加清水稀釋並攪拌均勻，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、汙物、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著汙物，必須清除乾淨。
3. 陰雨或低溫高濕時應避免施工，尤以春季潮濕天必須注意施工氣候。

安全注意事項：

1. 塗料若不慎沾上眼睛，應立即用清水沖洗。
2. 放置兒童不易取得之處。
3. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

✘ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。